



STABILA Multilinen-Laser LAX 600

3 x 360°-Linien. Maximale Möglichkeiten. Stromsparend.



- CAS-12-V akkubetriebener Multilinen-Laser mit roten 3 x 360° - Laserlinien.
- Zwei rechtwinklig zueinanderstehende vertikale Linien für präzise Layout-Arbeiten, ein Lot nach oben und unten sowie eine Horizontal-Linie für exakte Höhenübertragungen.
- Direktes Arbeiten auf hellen, feinen Laserlinien bis 30 m.
- Wasser- und staubdicht nach IP 65.
- Inklusive Universalhalterung und Wandhalterung.

Technische Daten

Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Reichweite sichtbare Linien	30 m
Leistung	< 1 mW
Selbstnivellierbereich (horizontal + vertikal)	ca. ± 5°
Akkutyp	12 V Lithium-Ionen
Betriebsdauer	28 Stunden
Laser-Wellenlänge	635 nm
Laserklasse	2
Schutzklasse	IP 65

Lieferumfang



LAX 600, 5-teiliges Set
Universalhalterung SUB 10,
Wandhalterung SWB 10,
Zieltafel, Tragekoffer



LAX 600, 7-teiliges Set
CAS-Akku 12 V Li-Power 2.0 Ah,
Universalhalterung SUB 10,
Wandhalterung SWB 10,
Zieltafel, Tragekoffer

Listungs- und Preisinformation

Art. Nr.	GTIN (EAN)	Bezeichnung	VPE	UVP zzgl. MwSt.
19788	4005069197889	STABILA Multilinen-Laser LAX 600, 12-V-System, 5-teiliges Set, ohne Akku und Ladegerät	1	579,00 €
19793	4005069197933	STABILA Multilinen-Laser LAX 600, 12-V-System, 7-teiliges Set, mit Akku und Ladegerät (EU)	1	649,00 €



STABILA Multilinen-Laser LAX 600 G

3 x 360° GREENBEAM-Linien. Maximale Möglichkeiten. Optimal sichtbar.



- CAS-12-V akkubetriebener Laser mit grünen 3 x 360°-Linien.
- Direktes Arbeiten auf scharfen, optimal sichtbaren Linien dank GREENBEAM-Technologie bis 40 m.
- Zwei rechtwinklig zueinanderstehende vertikale Linien für präzise Layout-Arbeiten, ein Lot nach oben und unten sowie eine Horizontal-Linie für exakte Höhenübertragungen.
- Wasser- und staubdicht nach IP 65.
- Inklusive Universal- und Wandhalterung.

Technische Daten

Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Reichweite sichtbare Linien	40 m
Leistung	< 1 mW
Selbstnivellierbereich (horizontal + vertikal)	ca. ± 5°
Akkutyp	12 V Lithium-Ionen
Betriebsdauer	28 Stunden
Laser-Wellenlänge	510-530 nm
Laserklasse	2
Schutzklasse	IP 65

Lieferumfang



LAX 600 G, 5-teiliges Set
Universalhalterung SUB 10,
Wandhalterung SWB 10,
Zieltafel, Tragekoffer



LAX 600 G, 7-teiliges Set
CAS-Akku 12 V Li-Power 2.0 Ah,
Universalhalterung SUB 10,
Wandhalterung SWB 10,
Zieltafel, Tragekoffer

Listungs- und Preisinformation

Art. Nr.	GTIN (EAN)	Bezeichnung	VPE	UVP zzgl. MwSt.
19794	4005069197940	STABILA Multilinen-Laser LAX 600 G, 12-V-System, 5-teiliges Set, ohne Akku und Ladegerät	1	629,00 €
19797	4005069197971	STABILA Multilinen-Laser LAX 600 G, 12-V-System, 7-teiliges Set, mit Akku und Ladegerät (EU)	1	699,00 €



STABILA CAS-Akku 12 V LI-POWER 2.0 Ah

Volle Leistung dank Lithium-Ionen-Technologie



- Leistungsstarker CAS-Akku 12 V LI-POWER – passt zu allen STABILA 12-V-Lasern und CAS-Ladegeräten (12–18 V).
- Lange Lebensdauer dank permanenter elektronischer Einzelzellenüberwachung beim Laden.
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands.
- Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung.
- Kontinuierliche Überwachung der Akkutemperatur (Abschaltung bei 80 °C).

Technische Daten

Akkutyp	12 V Lithium-Ionen
Lagertemperatur	-20°C – 60°C

Listungs- und Preisinformation

Art. Nr.	GTIN (EAN)	Bezeichnung	VPE	UVP zzgl. MwSt.
19625	4005069196257	STABILA CAS-Akku 12 V LI-POWER 2.0 Ah	1	59,00 €



STABILA Ladegerät SC 30, 12–18 V, CAS-System

Das Ladegerät für alle CAS-Akkus



- Ladegerät für alle CAS Li-Ion und LiHD Schiebesitz-Akkupacks (12–18 V).
- Hoher Ladestrom für schnelles Aufladen der Akkupacks.
- CORDLESS ALLIANCE SYSTEM: Einsetzbar für alle 12–18 V Akkus der CAS Partner (www.cordless-alliance-system.com).

Listungs- und Preisinformation

Art. Nr.	GTIN (EAN)	Bezeichnung	VPE	UVP zzgl. MwSt.
19628	4005069196288	Ladegerät SC 30, 12–18 V, CAS-System (Steckernetzteil EU)	1	59,00 €