

SKH-410 Lautsprechersystem für Dolby Atmos

BLACK



Dolby Atmos® für Ihr Heimkino

Holen Sie sich das einzigartige Klangerlebnis von Dolby Atmos ganz einfach und kostengünstig in Ihr Heimkino. Dabei können Sie die bestehende Anordnung Ihres Lautsprechersystems beibehalten und müssen keine Deckenlautsprecher installieren. Die Lautsprecher SKH-410 von Onkyo werden an die Höhenkanäle Ihres Dolby Atmos-kompatiblen AV-Receivers angeschlossen und können auf Ihren Frontlautsprechern platziert oder auf Wunsch auch an der Wand montiert werden. Die schicken schwarzen Gehäuse beherbergen für Dolby Atmos zertifiziertes Filter. Der nach oben abstrahlende Vollbereichstreiber reflektiert objektbezogene Geräuschquellen wie Vogelgezwitscher oder Flugzeuge von der Raumdecke. Der von oben kommende Klang, von dem die präzise verorteten Effekte herzurühren scheinen, hüllt Sie vollständig ein und lässt Sie noch tiefer in Filmwelten eintauchen. Die aus robustem Holz gefertigten Lautsprecher sind mit hochwertigem Vinyl beschichtet und werden mit zwei Lautsprecherkabeln und schwingungsdämpfenden Gummifüßen geliefert, die Ihre Lautsprecher und Möbel schützen. Schließen Sie die Lautsprecher an, lehnen Sie sich zurück, und lassen Sie sich vom lebendigen Klang von Onkyo und Dolby einhüllen.

LEISTUNGSMERKMALE

- Spezielle Dolby Atmos®-fähige Lautsprecher
- Dolby Atmos-zertifiziertes Filter
- Platzierung auf einem vorhandenen Frontlautsprecher (z. B. Onkyo SKF-4800) oder Anbringung an der Wand zur Wiedergabe der Höheneffekte von Dolby Atmos
- Schallwandler mit 8-cm-Papierkonus
- Gehäusekonstruktion aus Holz
- Hochwertige Stoffgitter
- Elegantes schwarzes Vinyl-Finish in „Brushed Hairline“-Optik
- Nennleistung: 25 W
- Maximale Eingangsleistung: 100 W
- Option für Wandmontage
- Gummifüße und zwei 3-m-Lautsprecherkabel im Lieferumfang enthalten



Dolby Atmos-fähige Lautsprecher SKH-410 in einem 7.1.2-Kanal-Heimkino

TECHNISCHE DATEN

LAUTSPRECHERSYSTEM

Lautsprechertyp	Vollbereich, geschlossen
Treiber	8-cm-Konus-Treiber
Frequenzgang	90 Hz-20 kHz
Ausgangs-Schalldruckpegel	84 dB/W/m

Nennbelastbarkeit	25 W
Max. Belastbarkeit	100 W
Nennimpedanz	6 Ohm

Allgemeine Daten

Abmessungen (B × H × T)	120 × 155 × 153 mm (4 3/4" × 6 1/8" × 6")
Gewicht	1,2 kg (2,6 lbs)
In Verpackung	
Abmessungen (B × H × T)	408 × 221 × 238 mm (16 1/16" × 8 11/16" × 9 3/8")
Gewicht	3,0 kg (6,6 lbs)

UPC CODE

(B)	751398012129
-----	--------------

Im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich Onkyo das Recht vor, technische Daten und Gestaltungsmerkmale ohne Vorankündigung zu ändern. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Logo sind Marken von Dolby Laboratories. Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.