

## YYSch

## PVC-isolierte Fernmelde-Schlauchdrähte

### Verwendung:

Als Innenleitung im Sprechanlagenbau, zur Verlegung in Rohr und Kabelkanälen oder Oberputzführung, jedoch in Starkstromanlagen nicht zugelassen.



### Aufbau:

- 1 ..... Kupferleiter, blank, eindräftig
- 2 ..... Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC)
- 3 ..... Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC), elfenbeinfarben oder grau

### Normen:

nach Werksnorm

### Technische Daten:

Betriebsspitzenspannung		[V]	65 Volt eff.
Prüfspannung		[V] <sub>AC</sub>	500
Temperaturbereich	bewegt		+5°C bis +50°C
Biegeradius	bewegt	x DA	15
Brennverhalten	Norm		EN 60332-2-2
Isolationswiderstand	Mind.	[MΩm/km]	50,0
Leiterwiderstand	Max.	[Ωm/km]	65,0

Aderzahl und Nenn Durchmesser mm	lagernd	Kupferzahl kg/km	Außen-durchm. ca. mm	Gewicht ca. kg / km
2 x 0,6	●	5,6	3,0	12
3 x 0,6	●	8,4	3,2	16
4 x 0,6	●	11,2	3,4	20
5 x 0,6	●	14,0	3,7	26
6 x 0,6	●	16,8	4,0	29
10 x 0,6	●	28,0	6,0	54
16 x 0,6	●	45,0	6,8	78
26 x 0,6	●	72,8	8,2	110