



AEG Waschmaschinen der Serie 7000 mit ProSteam-Technologie
 Dampfen statt Waschen ist eine der besten Methoden, um Kleidung aufzufrischen, die noch nicht gewaschen werden muss. Die 7000 ProSteam®-Waschmaschinen verwenden Dampf, um Gerüche und Falten in nur 25 Min. aus Ihrer Kleidung zu entfernen. Dies schont das Gewebe und verbraucht nur 2 L Wasser.

Produktvorteile & Ausstattung



ProSteam Dampf-Programm: Auffrischen statt Waschen. Frische Kleidung in nur 25 Minuten.
 Mit dem Dampf-Programm erhalten Sie das Frisch-Gewaschen-Gefühl in 25 Min. Gerüche werden neutralisiert und vorhandene Falten reduziert. Das spart Ihnen und der Umwelt die Zeit & Energie eines vollständigen Waschganges und benötigt dabei nur 2 L Wasser.

Für einen zusätzlichen Frische-Effekt wie



UniversalDose-Schublade: Löst PODS®/CAPS 60 % schneller auf*

Die UniversalDose-Sublade löst durch die fortschrittliche Wasserwirbel-Technologie Waschmittel-PODS® und Caps 60 % schneller auf im Vergleich zur Trommelbeigabe. Das steigert die Reinigungsleistung und Fleckentfernung bei Kurz- und Niedrigtemperatur-Programmen.*



MixLoad-Programm: Kein Vorsortieren. Kein Aufwand. Fertig in 69 Minuten.

Das MixLoad 69 Min.-Programm ist das schnelle und energiesparende Programm für Mischbelastungen aus Baumwolle und Synthetik. Es liefert herausragende Waschergebnisse in 69 Minuten bei nur 30 °C. Für optimale Pflege Ihrer Textilien, ganz ohne Vorsortieren.

- ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf
- UniversalDose Schublade - für alle Waschmittelarten, sogar PODS/Caps
- ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrummel
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Eco Leaf Anzeige - Nachhaltig waschen
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: MixLoad 69min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene mit Dampf, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen
- Programme über die App auswählbar: Sportwäsche, Joggingkleidung, Daunen Jacke, Fussballtrikots, Skianzug, Sportschuhe, Bettwäsche XL, Daunen, Gardinen, Kopfkissen, Handtücher, Hair free, Leichtbügeln, Anti-Allergie, Denim, Seide Handwäsche, Babywäsche, Leinenwäsche, 1 Teil, Kaschmir mit Dampf, Hemden, Maschinenreinigung
- Wassermengen-Sensor
- Woolmark Blue zertifiziert
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Füllmenge Waschen (kg): 9,0
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Extra Spülen
- 4 Waschmittelkammern
- Fertig in – Zeitvorwahl
- ProSteam Knitterschutz

ProSense® Mengenautomatik: Spart bis zu 40 % Zeit, Wasser und Energie*

Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden um bis zu 40 %* gesenkt. So erhält Ihre Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschkreislauf.

ProTex ÖKO-Schontrummel: Behutsamer Umgang mit Ihren Textilien

Die ProTex ÖKO-Schontrummel verfügt über eine besondere Kissenstruktur mit sanft abgerundeten Öffnungen und Mitnahmerippen. Ihre Textilien gleiten behutsam wie auf einem dünnen Wasserfilm und werden auf diese Weise schonend und energieeffizient bei einem reduziertem Geräuschpegel gewaschen.

Technische Daten

PNC	914 501 633	Wasseranschluss	Kalt
EAN-Nummer	7332543977710	Zulaufschlauch Länge cm	150
Energieeffizienzklasse	A	Ablaufschlauch Länge cm	145
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	49	Gerätehöhe (mm)	847
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	46	Gerätebreite (mm)	597
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:40	Gerätetiefe max. (mm)	660
Nennkapazität Waschen (kg):	9,0	Volt	230
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1551	Anschlusswert (Watt)	2200
Schleudereffizienzklasse	B	Absicherung (A)	10
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B	Aufstellungsart	Freistehend
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	76	Farbe	Weiß
Restfeuchte in %	52.8	Bruttogewicht (kg)	78
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Nettogewicht (kg)	76.5
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Verpackung, Höhe (mm)	900
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Verpackung, Breite (mm)	640
Bauart	Frontlader	Verpackung, Tiefe (mm)	710

