



Spare Platz mit dieser Kompaktwaschmaschine – passt in nahezu jede Nische

Für Wäschepflege auf kleinem Raum bietet diese kompakte Waschmaschine die optimale Lösung. Das Kompakt-Modell bietet eine hervorragende Waschleistung und spart gleichzeitig wertvollen Platz.

Produktvorteile & Ausstattung

Zeit Sparen-Option: Liefert besonders schnell saubere Wäsche

Wenn die Zeit einmal knapp ist, benötigst du eine schnelle und effiziente Leistung. Die Zeit Sparen-Option sorgt dafür, dass deine Wäsche in besonders kurzer Zeit gewaschen wird, ohne dass du Kompromisse bei der Sauberkeit und Pflege deiner Wäsche eingehen musst.

Startzeitvorwahl: Du bestimmst, wann der Waschgang beginnt

Mit der Startzeitvorwahl kann die Startzeit des Programms individuell verschoben werden. Die Wäsche ist dann sauber, wenn es am besten in deinen Zeitplan passt.

- Kompakt-Frontlader
- 2-stufiges Zeitsparen
- Option Leichtbügeln
- 2 Waschmittelkammern
- Einfüllöffnung 220 mm
- Waschprogramme: Ein/Aus, Eco 40-60, Baumwolle 95°, Baumwolle 60°, Baumwolle 40°, Baumwolle 30°, Pflegeleicht 40°, Pflegeleicht 30°, Feinwäsche 40°, Feinwäsche 30°, Feinwäsche kalt, Wolle 30°, Mix 20°, Spülen, Abpumpen, Schleudern
- Schleudernzahl: 1300 U/min
- Füllmenge Waschen (kg): 3,0
- Drucksicherer Zulaufschlauch
- 2 höhenverstellbare und 2 feste Gerätefüße
- Gerätetiefe ohne Überstand (mm): 515
- Maße (mm): 670 x 495 x 545

Technische Daten

| | | | |
|--|---------------|-------------------------|---------------------------------|
| PNC | 914 904 062 | Bauart | Kompakt-Waschautomat Frontlader |
| EAN-Nummer | 7333394034256 | Wasseranschluss | Kalt |
| Energieeffizienzklasse | D | Zulaufschlauch Länge cm | 130 |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 50 | Ablaufschlauch Länge cm | 145 |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus | 30 | Gerätehöhe (mm) | 670 |
| Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden | 2:47 | Gerätebreite (mm) | 495 |
| Nennkapazität Waschen (kg): | 3,0 | Gerätetiefe (mm) | 515 |
| Max. Schleuderdrehzahl in (U/min) | 1251 | Unterbaufähig | nein |
| Schleudereffizienzklasse | C | Volt | 230 |
| Luftschallemissionsklasse im Schleudergang | C | Anschlusswert (Watt) | 1600 |
| Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW | 78 | Absicherung (A) | 10 |
| Restfeuchte in % | 62 | Farbe | weiß |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0.1 | Bruttogewicht (kg) | 53 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W) | 1 | Nettogewicht (kg) | 50.4 |
| Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W) | 4 | Verpackung, Höhe (mm) | 740 |
| Farbe | Weiß | Verpackung, Breite (mm) | 555 |
| | | Verpackung, Tiefe (mm) | 580 |

