


Kompakte, übersichtliche Bedienelemente geben zusätzliche Kochfläche frei

Das Design dieser Sensortasten mit akustischem Feedback wurde so kompakt wie möglich gehalten, ohne bei der Lesbarkeit Kompromisse zu machen. So bleibt Ihnen mehr Platz, um Ihrer Kreativität in der Küche freien Lauf zu lassen.

Produktvorteile & Ausstattung

Der perfekte Platz für Ihren Bräter

Verwirklichen Sie Ihre kulinarischen Ambitionen. Diese ovale Bräterzone eignet sich perfekt für die Erzeugung schonender, gleichmäßiger Hitze unter Ihrem Bräter.


Direkter Zugriff auf alle Tasten – dank des im Kochfeld integrierten Bediensystems


Die Bedienelemente dieses Kochfelds sind so ausgelegt, dass sie stets in Reichweite sind. Einfach berühren und die gewünschten Einstellungen vornehmen!


Unterbrechung des Garvorgangs und erneutes Fortsetzen – per Fingerdruck

Manchmal müssen Sie den Garvorgang für kurze Zeit unterbrechen. Mit der Stop+Go-Taste wird der Garvorgang unterbrochen – und mit nochmaligem Aktivieren der Taste wird er mit den ursprünglichen Einstellungen fortgesetzt.


Intuitive Kontrolle über das Ende des Garvorgangs

Wenn es um intuitive Kontrolle geht, ist der Timer unschlagbar. Er schaltet am Ende der Garzeit das Kochfeld automatisch aus und informiert Sie mit einem akustischen Signal.


Immer genau informiert, welche Zone noch heiß ist

Bei diesem Kochfeld wissen Sie immer genau, welche Zonen noch heiß sind. Ermöglicht wird das durch die Restwärmeanzeige, die auf intelligente Weise veranschaulicht, wo sich die Hitze befindet.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Edelstahlrahmen
- Pause-Funktion
- Kurzzeitwecker
- Restwärmeanzeige für 4 Kochzonen
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-6IR/944 189 313
- Glasfarbe: Schwarz

Technische Daten

PNC	949 492 752	Verpackung, Breite (mm)	678
EAN-Nummer	7333394048994	Verpackung, Tiefe (mm)	600
Installation	Autarkes Kochfeld	Schutzboden	PBOX-6IR/944 189 313
Rahmenfarbe	Edelstahl		
Einbauhöhe (mm)	38		
Gerätebreite (mm)	576		
Gerätetiefe (mm)	506		
Ausschnittmaß Breite (mm)	560		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen		
Kabellänge (m)	1.5		
Netzstecker	Nein		
Anschlusswert (Watt)	7000		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	0,75/2,2 kW / 12/21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,5 (2,4) kW / 17x26,5 cm		
Volt	220-240V/400V2N		
Bruttogewicht (kg)	8.2		
Nettogewicht (kg)	7.3		
Verpackung, Höhe (mm)	118		

