

## FlashLED Inspektionsleuchte mit Notlichtfunktion



### Produkteigenschaften

Neueste Li-Ion - Akkutechnologie gepaart mit aktueller LED-Technologie sind die Basis der FlashLED.

Fällt die Betriebsspannung der Ladestation aus, so schaltet sich die Leuchte im Modus «Notlicht» ein. Dieser Vorgang ist werkseitig eingestellt («ON»), kann aber durch das Betätigen des «OFF» Schalters geändert werden. Durch die Stellung des Magnetschalters auf Position «Emergency Light ON» ist die Notlichtfunktion aktiviert.

Der schwenkbare Beleuchtungskopf ist ein weiterer Vorteil, die Schutzart von IP65 (Ladestation IP54) sowie das übersichtliche Folien-Bedienfeld runden die Produkteigenschaften ab.

- Neueste Li-Ion-Technik für hohe Energiedichte und höchste Lebensdauer (bis 1'000 Zyklen möglich)
- GIFAS Batterie-Management-System zur Überwachung und Absicherung aller wichtigen Akku-Betriebsparameter
- Bis zu 9 Stunden Licht in vier wählbaren Betriebsarten:
  - Spot: gebündelter und weiter Lichtstrahl
  - Wide: Raum ausleuchtendes Licht
  - Notlicht: breit abstrahlender Lichtkegel
  - Volllicht: Kombination von Spot und Wide
- Memory-Funktion = letzte Einstellung bleibt gespeichert
- Blinkmodus
- Robustes Gehäuse aus Polyamid
- Korrosionsfeste Ladkontakte (vergoldeter Federstahl)
- Vertikal schwenkbarer Leuchtenkopf
- Ladestation als Wandmodell einsetzbar



### Technische Daten FlashLED

Betriebsspannung	85-264VAC / 12 - 24 VDC
Stromversorgung	Li-Ion-Akku 4'400 mAh
Ladezeit für Vollladung	5 h
Leuchtdauer Werkeinstellungen:	
- Spot	9 h (3 LED)
- Wide	7 h (2 LED)
- Volllicht	4 h (5 LED)
- Notlicht	3 h (5 LED)
Leuchtmittel	5 Power-LED à 3W, cool white 7'000 K
Lichtleistung:	
- Spot	200lm
- Wide	200lm
- Volllicht	1'000lm
Schutzart / Schutzklasse	IP65 / III
Betriebstemperaturbereich	-20° bis +45°C
Ladetemperaturbereich	0° bis +45°C
Abmessungen (L x B x H):	
- Leuchte exkl. Ladestation	260 x 125 x 92.5 mm
- Leuchte inkl. Ladestation	332 x 149 x 106 mm
Gewicht	1,12 kg

### Technische Daten Ladestation

Schutzart	IP54
Schutzklasse	II / III
Abmessungen (L x B x H)	276 x 149 x 95 mm
Gewicht	430 g

### FlashLED/Set

EDV-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
860025	FLASHLED.ARBEITSLEUCHTE.LI-ION.12/24/230V	Handleuchte-Akku Li-Ion, ohne Ladestation
113939	FLASHLED.230VAC.AKKU.LI-ION.4,4AH.SET	Handleuchte-Akku Li-Ion, inkl. Wandladestation 230VAC, Tragegurt
113942	FLASHLED.12/24VDC.AKKU.LI-ION.4,4AH.SET	Handleuchte-Akku Li-Ion, inkl. Wandladestation 12/24VDC, Tragegurt

### Zubehör/Ersatzteile FlashLED

EDV-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
860032	FLASHLED.LADESTATION.230V	FlashLED-Wandladestation 230VAC, mit 1,5 m Zuleitung u. Konturenstecker
90083	FLASHLED.LADESTATION.12/24V.2M.ZIG	FlashLED-Wandladestation 12/24VDC, mit 2m Zuleitung u. ZIG-Stecker
56042	FLASHLED.9FL10.5/8SE.TRAGEGURT	FlashLED Schultergurt
90402	FLASHLED.FARBFILTER.ROT/GELB/GRÜN	Farbfilter 3-er Set zu FlashLED

Der Austausch des Akkus darf ausschließlich durch GIFAS-ELECTRIC erfolgen.