



## LED Beleuchtung

### Geringer Energieverbrauch, hohe Lichtausbeute

- Voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung
- Minimale Temperaturentwicklung
- Extrem schaltfest (>1 Mio)
- Wartungsfrei
- Keine UV/IR-Strahlung
- Stoß- und vibrationsunempfindlich



## Batterie- /Akkuleuchte TorchLED - IP54

- Kleine LED-Taschenlampe mit Batterie oder Akkubetrieb
- PA6-Gehäuse, mit Elastomer umspritzten Griffpartien (rutschfest)
- Gurthalterung / Haltebügel
- Schlagfest
- Leuchtdauer Vollast: Batterie 6h / Akku 4h
- Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +45°C
- Schutzart Leuchte / Ladestation: IP54 / IP40
- Abmessungen Leuchte: 115,5 x 67,8 x 34mm (H x B x T)
- Abmessungen Ladestation: 79,6 x 86,6 x 44mm (H x B x T)
- Gewicht: ca. 230g



**TorchLED** mit Handschlaufe und Notlichtfunktion -  
LED 2x weiß, 2x rot, 2x grün, ohne Ladegerät, ohne Batterien / Akku

**860236**

**TorchLED** mit Handschlaufe -  
LED 2x weiß, 2x rot, 2x grün, ohne Ladegerät, ohne Batterien / Akku

**860237**

**Ladestation** 15VDC - 1,5m Zuleitung und ZIG-Stecker

**103366**

**Ladestation** 230VAC/15VDC - 1,5m Zuleitung und Steckertrafo

**860276**

**Ladestation** 12-48VDC 700mAh - 1,5m Zuleitung ohne Stecker UL94V0

**860440**

**Akku** 1,2V 1900mAh - wiederaufladbar Sanyo Eneloop

**860274**

**Batterie** 1,5V AA

**860275**

## Akku-Leuchte G42R - IP54

- Kleiner LED-Strahler mit neuester Li-Ion-Akkutechnologie (6.400mAh / 7,4VDC)
- Gehäuse gummiert, stoßfest - Leuchtenkopf aus Aluminium
- Bodensockel mit 4x Magnet 50N
- Powerbank-Funktion: QuickCharge 3+ und PowerDelivery 3.0
- Leuchtdauer: bis zu 10h
- LED Leistung: 17W = 2000lm
- Farbtemperatur: 6.500K
- Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +45°C
- Schutzart: IP54
- Abmessungen: 237 x 120 x 115mm (H x B x T)
- Gewicht inkl. Akku: ca. 850g



**G42R** - inkl. Ladegerät: 230VAC und 12/24VDC KFZ mit ZIG-Stecker

**841113**



## Arbeits- / Inspektionsl. FlashLED - IP65

- Arbeitsleuchte mit neuester Li-Ion Akku- sowie LED-Technologie und Notlichtfunktion
- Schwenkbarer Beleuchtungskopf
- Leuchtdauer: bis zu 14h, vier wählbare Betriebsarten (Spot, Wide, Volllicht, Notlicht)
- LED Leistung: 15W = bis 1.250lm
- Farbtemperatur: 5.000K
- Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +45°C
- Schutzart: IP65
- Abmessungen: 251 x 124 x 94mm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 1,1kg



FlashLED - ohne Ladestation

**861200**

FlashLED - mit Wandladestation 230VAC und Tragegurt

**137073**

FlashLED - mit Wandladestation 12/24VDC und Tragegurt

**137074**

Wandladestation 230VAC - 1,5m Zuleitung und Schuko-Stecker

**860032**

Wandladestation 12/24VDC - 2m Zuleitung und ZIG-Stecker

**90083**

Tragegurt

**56042**

Farbfilter 3er Set - rot, gelb, grün

**136983**

Li-Ion-Akku 14,4V - Kapazität 2600mAh

**861212**

Akkufachdeckel - mit Magnetstreifen 8,1N/cm<sup>2</sup>

**860744**

## Akku-Arbeitsscheinwerfer SunLED - IP44

- Abdeckung aus gehärtetem Glas
- USB Anschluss zum Laden für externe Geräte
- Helligkeit einstellbar auf 100%, 50%, 25%
- Leuchtdauer: bis zu 10h
- LED Leistung: 50W = 4000lm
- Farbtemperatur: 6.500K
- Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +50°C
- Schutzart: IP44
- Abmessungen: 295 x 342 x 112mm (B x H x T)
- Gewicht: ca. 3,7kg



SunLED - inkl. Ladeinheit

**800216**

## Kopfleuchte H-032R - IPX4

- Inspektions / Arbeitsleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf, Zoomfunktion und roter Rückleuchte
- Gehäuse: Kunststoff, Aluminium grün / schwarz
- Akku/Spannung: Akku Li-Ion Polymer 3,7VDC 2400mAh
- Lichtfunktionen: 100% / 25% / Blinkmodus
- Leuchtdauer: bis zu 6h
- LED Leistung: bis zu 450lm
- Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +45°C
- Schutzart: IP X4
- Abmessungen: 74 x 44 x 48,5mm
- Gewicht inkl. Akku: ca. 160g



H-032R - inkl. USB-Ladegerät

**132502**

## Kopfleuchte H-043R - IPX4

- Inspektions / Arbeitsleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf, Zoomfunktion
- Gehäuse: Kunststoff, Aluminium schwarz
- Akku/Spannung: Akku Li-Ion 3,7VDC 2x2200mAh
- Lichtfunktionen: 100% / 25% / Blinkmodus
- Leuchtdauer: bis zu 12h
- LED Leistung: bis zu 800lm
- Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +45°C
- Schutzart: IP X4
- Abmessungen: 74 x 44 x 48,5mm
- Gewicht inkl. Akku: ca. 450g



H-043R - inkl. USB-Ladegerät

**132498**

## Hybrid Akkuleuchte HyLum 360 - IP65

- Maximale Vielseitigkeit dank Multi-Akkusystem
- Helligkeit einstellbar auf 100%, 50%, 25%
- Leuchtdauer: bis zu 5,5h (25% / 5Ah Akku)
- LED Leistung: 60W = 7200lm
- Farbtemperatur: 4.000K
- Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +40°C
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II
- Abmessungen: 215 x 533 x 210mm (B x H x T)
- Gewicht: ca. 3,65kg



HyLum 360 - inkl. 3m Anschlussleitung 230V mit Konturenstecker und 3x Akkuadapter (Makita, Bosch Professional, Dewalt / Milwaukee)

**841149**

Akkuadapter - optional

Einhell	Metabo	Flex	Hikoki	Stanley	Festool
841150	841151	841152	841153	841154	841155

Ersatz Anschlussleitung - 3m H07RN-F 2x1mm<sup>2</sup> mit Konturenstecker

**841157**

Ersatz Akkufachdeckel

**841156**