



DEVliceeguard™ 18 (B)

DEVliceeguard™ ist ein selbstlimitierendes Heizband, das zur Eis- und Schneefreihaltung von Dächern, Ablaufrinnen und Fallrohren eingesetzt wird.

Durch die Selbstlimitierung des Heizbandes variiert die Leistung punktuell je nach Umgebungstemperatur. Ein Überhitzen ist, selbst wenn es übereinander verlegt wird, nicht möglich.

Das Heizband ist flexibel und einfach zu installieren, da es sich direkt vor Ort zuschneiden lässt.

DEVliceeguard™ 18 (B) darf nicht auf Bitumen verlegt werden!

Vorteile:

- Leichte Installation
- Lässt sich vor Ort auf die gewünschte Länge zuschneiden
- Vorkonfektionierte Längen

Normenkonformität:

- SS 4242411

Zulassungen:




Typ	Wert
Betriebsspannung	230 V AC
Leistung	18 W/m bei 0 °C
Max. Temperaturbeständigkeit	65 °C, unter Spannung
	85 °C, Spannungsfrei
Min. Verlegetemperatur	- 50 °C
Kabelabmessungen	11,8 mm × 5,8 mm
Außenmantel	Polyolefin
Abschirmung	80 %
Maximaler Widerstand der Abschirmung	14,8 Ω/Km
Kleinster Biegeradius	50 mm Innenseite

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	EAN-Nr.
98300827	DEVliceeguard™ 18	Meterware	5703466193372

DEVliceeguard™ 18 - fertig konfektioniert inkl. 5 m Kaltleiter








Artikel-Nr.	Typ	Leistung	EAN-Nr.
98300835	DEVliceeguard™ 18, Länge 2 m	36 W bei 10 °C	5703466202678
98300836	DEVliceeguard™ 18, Länge 4 m	72 W bei 10 °C	5703466202685
98300837	DEVliceeguard™ 18, Länge 6 m	108 W bei 10 °C	5703466202692
98300838	DEVliceeguard™ 18, Länge 8 m	144 W bei 10 °C	5703466202708
98300839	DEVliceeguard™ 18, Länge 10 m	180 W bei 10 °C	5703466202715
98300840	DEVliceeguard™ 18, Länge 15 m	270 W bei 10 °C	5703466202722
98300841	DEVliceeguard™ 18, Länge 23 m	414 W bei 10 °C	5703466202739
98300842	DEVliceeguard™ 18, Länge 30 m	540 W bei 10 °C	5703466202746
98300843	DEVliceeguard™ 18, Länge 50 m	900 W bei 10 °C	5703466202753

Heizbandaufbau



- 1,3 mm² verzinnnte Kupferlitzen
- Strahlenvernetzte Halbleiter-Heizmatrix
- Strahlenvernetzte dielektrische Primärisolierung
- Verzinnntes Schutzgeflecht aus Kupfer
- Polyolefin-Außenmantel

Zubehör für DEVliceguard

Artikel-Nr.	Beschreibung	EAN-Nr.	
19400100	Anschlussgarnitur für Montage an Anschlussgehäuse, Verschraubung DN 20 mit Gegenmutter, Endabschluss	5703435002797	
19400126	Anschlussgarnitur, mit Klemmstein zur Verbindung von flexibler Kaltleitung und Heizband, Endabschluss	5703435002810	
19400142	Endabschluss	5703435002834	
19805746	Kantenschutz mit 2 Kabelbindern, gleichzeitig als Abstandshalter und Haltebügel für Traufziegel zu verwenden (DEVliceguard™)	5703435010501	
19805300	Abstandhalter V2A 1 m Länge, Lochabstand 10 cm (ohne Kabelbinder)	5703466075104	
19805301	Abstandhalter V2A 1 m Länge, Lochabstand 15 cm (ohne Kabelbinder)	5703466195789	
19400167	Anschlussdose für DEVliceguard™, -pipeguard™, -hotwatt™	5703435002858	
19805449	Traverse V2A für Fallrohr	5703435003077	
19805192	DEVliclip™ Dachhaken, Befestigung für Metaldächer, VPE 25 Stk.	5703466134757	
19805193	DEVliclip™ Schutzgitterhaken - Flexibles Befestigungsmaterial für diverse Dachtypen, bestehend aus 20 Grundelementen, 10 Winkeln und 30 Kabelbindern	5703466145470	
140F0900	Kaltleiter mit Abschirmung, 3 x 1,5 mm ² , per Meter	5703466233320	
19805250	DEVIturtable™, zum Abtrommeln von Deviflex™ Heizleitungen bis max. 40 kg Durchmesser 40 cm	5703466173220	
19805845	Kennzeichnungsaufkleber "Elektrisch beheizt"	5703435003275	