


BERKER K.5 Steckdose ohne Schutzkontakt Aluminium lackiert
Art. Nr. 6167157003

- 2-polig
- Steckklemmen
- Ohne Spreizkrallen
- Für Schraubbefestigung
- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Montageart: Up

Steckdose ohne Schutzkontakt Berker K.5 Alu, Metall 16 A, 250 V~

Technische Information

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Ausführung | Eurostecker (CEE 7/16) |
| Schalterprogramm | K.5 |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Farbe | alu matt, lackiert |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9006 |
| Transparent | Nein |
| Abschließbar | Nein |
| Auswurfmechanismus | Nein |
| Isolierter Einbau | Ja |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |
| Mit Orientierungslicht | Nein |
| Überspannungsschutz | Nein |
| Fehlerstromschutz | Nein |
| Mit Feinsicherung | Nein |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Montageart | Unterputz |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | Ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Mit Durchschleiffunktion | Nein |
| Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 42 mm |
| Produktgruppe | Steckdose |
| EAN | 4011334378556 |