

0 601 9K6 200 – GSR 18V-90 FC

Artikelnummer	0 601 9K6 200
GTIN	4059952605807
2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah 1 600 A01 6GB	✓
Einlage für L-BOXX 136	✓
Exzenteraufsatz GFA 18-E Professional 1 600 A00 1SJ	✓
Hammeraufsatz einschl. Zusatzgriff GFA 18-H Professional 1 600 A00 3NF	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Metallbohrfutteraufsatz für Bohrfutter GFA 18-M Professional 1 600 A01 3P6	✓
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ	✓
Tiefenmaß	✓
Winkelaufsatz GFA 18-W Professional 1 600 A01 3P7	✓



Technische Daten

Beschreibung

Gewerke	Elektriker Schreiner und Zimmerer Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Kabellos/kabelgebunden	Kabellos
Werkzeugabmessungen (Breite)	77 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	136 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	210 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 445 x 151 mm
Bohr-Ø Holz, max.	68 mm
Akkuspannung	18,0 V
Schalldruckpegel	85.5 dB(A)
Schallleistungspegel	74.5 dB(A)
Unsicherheit K	3 dB
Geräuschpegel	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 85,5 dB(A); Schallleistungspegel 74,5 dB (A). Unsicherheit K= 3 dB.
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Drehmomentstufen	21
Bohr-Ø Stahl, max.	13 mm
Schrauben-Ø, max.	12 mm
Unterteilung der Produktkategorien	Akku-Bohrschrauber

Technische Daten

Drehmoment (max.)	90 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.)	36/64/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 630 / 0 – 2.100 min ⁻¹
Akkutyp	Lithium-Ionen
Gewicht exkl. Akku	0.92 kg



Vertriebsinformation

Positionierung

- GSR 18V-90 FC Professional: perfekt ausgestattet für professionelle Arbeiten

Anwendernutzen

- Das Bosch Professional FlexiClick System ist ein vielseitiges System mit mühelos wechselbaren Aufsätzen
- Der GFA 18-H verwandelt das Werkzeug in einen Bohrhammer – der einzige 18V-Bohrschauber, der sich für müheloses Hammerbohren in Beton bis zu 10 mm Ø eignet
- Mit einer Kopflänge von nur 136 mm und einem max. harten Drehmoment von 64 Nm hast du ein äußerst kompaktes und leistungsstarkes Werkzeug zur Hand