



**Glen  
Dimplex**  
Heating &  
Ventilation



**PLX-Serie.**  
Wärme  
für alle.

## **PLX-Serie.** Wandkonvektor.

.....  
Ausgestattet mit elektronischem Raumtemperaturregler für eine besonders genaue Regelung.  
.....

Effizienter Betrieb – abgesichert durch die offene Fenstererkennung. Das Gerät schaltet dann automatisch in den abgesenkten Frostschutzmodus.  
.....

Vorausschauend programmierbar: mit den Betriebsarten Wochenprogramm, Frostschutz oder Rücklauf-timer wird immer nur so viel geheizt wie nötig.  
.....

Inklusive EcoStart – selbstlernender Aufheizautomatik für eingestellte Zeitprogramme.  
.....

Abgesicherter Betrieb: Tastensperre gegen unerwünschtes bedienen.  
.....

# Wandkonvektor PLX.

## Technische Daten:

Wandkonvektor mit hochwertigem Metallgehäuse und robustem Heizelement. Elektronischer Raumthermostat für 7° C bis 32° C, mit kapazitiven Tasten für eine einfache Bedienung. Wählbares Wochenprogramm und Runbacktimer für eine effiziente und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz- und Absenkezeiten. Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz). Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende Aufheizautomatik „EcoStart“. Anschlussleitung mit Stecker (bis PLX 2000; PLX 3000 für Festanschluss), abklappbares Wandgestell zur einfachen Montage und Reinigung.

<b>Bestell- kennzeichen</b>	<b>PLX050E</b>	<b>PLX075E</b>	<b>PLX100E</b>	<b>PLX150E</b>	<b>PLX200E</b>	<b>PLX300E</b>
Artikel-Nummer	376180	376190	376200	376210	376220	376230
EAN-Code	40 15627 37618 2	40 15627 37619 9	40 15627 37620 5	40 15627 37621 2	40 15627 37622 9	40 15627 37623 6
Bemessungs- leistung	500 W	750 W	1000 W	1500 W	2000 W	3000 W
Abmessungen in mm (B x H x T)	448 x 430 x 115	618 x 430 x 115	618 x 430 x 115	686 x 430 x 115	858 x 430 x 115	858 x 430 x 145
Nettogewicht	4,8 kg	6,2 kg	6,2 kg	6,6 kg	8 kg	8,6 kg
Schutzklasse	I	I	I	I	I	I
Schutzart	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24