

TECHNISCHE DATEN

	HEATSCOPE® SPOT BASIS-VERSION			HEATSCOPE® SPOT PLUS-VERSION		
	MHS-SM1600BK.100 MHS-SM1600WT.100	MHS-SM2200BK.100 MHS-SM2200WT.100	MHS-SM2800BK.100 MHS-SM2800WT.100	MHS-SP1600BK.100 MHS-SP1600WT.100	MHS-SP2200BK.100 MHS-SP2200WT.100	MHS-SP2800BK.100 MHS-SP2800WT.100
Maße	670x184x82 mm	810x184x82 mm	890x184x82 mm	670x184x82 mm	810x184x82 mm	890x184x82 mm
Betriebsspannung	230 V AC ~, 50/60 Hz	230 V AC ~, 50/60 Hz	230 V AC ~, 50/60 Hz	230 V AC ~, 50/60 Hz	230 V AC ~, 50/60 Hz	230 V AC ~, 50/60 Hz
Leistung / Stromstärke	1600 W / 6,96 A	2200 W / 9,57 A	2800 W / 12,17 A	1600 W / 6,96 A	2200 W / 9,57 A	2800 W / 12,17 A
offenes Kabel	1,1 m / 4 x 1,5 mm ²	1,1 m / 4 x 1,5 mm ²	1,1 m / 4 x 1,5 mm ²	1,1 m / 3 x 1,5 mm ²	1,1 m / 3 x 1,5 mm ²	1,1 m / 3 x 1,5 mm ²
IP-Schutzklasse	IP 24 (mit optional erhältlichem Wetterschutzblech)			IP 24 (mit optional erhältlichem Wetterschutzblech)		
Zubehör Wandmontage	✓			✓		
Zubehör Deckenmontage	✓			✓		
externe Schaltung*	✓ ON/OFF 100% + 50%			✗		
Fernsteuerung per IR-Fernbedienung*	✗			✓ ON/OFF 100% + 80% + 50 %		
max. Leistung in	15 Sek.			15 Sek.		
sichtbares Licht	< 600 Lux			< 600 Lux		
Temperatur Oberfläche	400 °C			400 °C		
Temperatur Gehäuse	max. 130 °C			max. 130 °C		
Filament-Temperatur	1200-1300 °C			1200-1300 °C		
Farb-Temperatur	1550-1650 K			1550-1650 K		
empf. Installationshöhe	min. 1,8 m / max. 3 m			min. 1,8 m / max. 3 m		

HEATSCOPE® VISION BASIS-VERSION			HEATSCOPE® VISION PLUS-VERSION		
MHS-VE1600BK.100 MHS-VE1600WT.100	MHS-VE2200BK.100 MHS-VE2200WT.100	MHS-VE3200BK.100 MHS-VE3200WT.100	MHS-VT1600BK.100 MHS-VT1600WT.100	MHS-VT2200BK.100 MHS-VT2200WT.100	MHS-VT3200BK.100 MHS-VT3200WT.100
810x184x90 mm	1160x184x90 mm	1660x184x90 mm	810x184x90 mm	1160x184x90 mm	1660x184x90 mm
230 V AC ~, 50/60 Hz	230 V AC ~, 50/60 Hz	230 V AC ~, 50/60 Hz	230 V AC ~, 50/60 Hz	230 V AC ~, 50/60 Hz	230 V AC ~, 50/60 Hz
1600 W / 6,96 A	2200 W / 9,57 A	3200 W / 13,91 A	1600 W / 6,96 A	2200 W / 9,57 A	3200 W / 13,91 A
1,1 m / 4 x 1,5 mm ²	1,1 m / 4 x 1,5 mm ²	1,1 m / 4 x 1,5 mm ²	1,1 m / 3 x 1,5 mm ²	1,1 m / 3 x 1,5 mm ²	1,1 m / 3 x 1,5 mm ²
IP 44 (mit optional erhältlichem Wetterschutzblech)			IP 44 (mit optional erhältlichem Wetterschutzblech)		
✓			✓		
✓			✓		
✓ ON/OFF 100% + 50%			✗		
✗			✓ ON/OFF 100% + 80% + 50 %		
30 Sek.			30 Sek.		
< 300 Lux			< 300 Lux		
280-320 °C			280-320 °C		
max. 130 °C			max. 130 °C		
1200-1300 °C			1200-1300 °C		
1550-1650 K			1550-1650 K		
min. 1,8 m / max. 2,5 m			min. 1,8 m / max. 2,5 m		

© MHS Munich Home Systems GmbH 2016. Technische und maßvolle Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Die abgebildeten Designs sind als Geschmacksmuster geschützt. Patentschutz für alle technischen Systeme beantragt. GS / NRTL angemeldet.

* ACHTUNG:
IR-Fernbedienung und Fernsteuerung sind NICHT nachrüstbar, da es sich hierbei um komplett unterschiedliche Heizstrahler-Typen handelt:

Basis-Version = OHNE Fernsteuerung
Plus-Version = INKL. Fernsteuerung

