



# Datenblatt

Produktbezeichnung	<b>FXPR GR YE 5x1,5</b>
Beschreibung	biegsames Panzerrohr, gewellt
Eigenschaften	mittlere Scheiteldruckfestigkeit, mittlere Kälteschlagfestigkeit
Farbe	grau, ähnlich RAL 7037
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	33412
Druckfestigkeit	> 750 N

Normen: EN 61386-22



Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur
mittel (Klasse 3)	mittel (Klasse 3)	+5 bis +60 °C

Art. Nr.	Materialbez.	AD	ID	VPE	VPE
065 038	FXPR 20 GR + YE5x1,5SW,BR,VI,BL,GE/GN	20 mm	13,5 mm	50 m	2000 m
100 407	FXPR 20 GR + YE5x1,5SW,2VIO,BL,GE/GN	20 mm	13,5 mm	50 m	2000 m

## Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

## Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U