

PRODUKTDATENBLATT

Gummischlauchleitung für mittlere mechanische Beanspruchung H07RN-F (GMS)
4G1,5 SW Eca



Artikelnummer	12000017233
Hersteller Typ	GMSUÖ - H07RN-F 4G1,5 SW
EAN	9008024039724
Hersteller Name	KABEL-LEITUNGEN
Hersteller Artikelnummer	H07RN-F 4G1,5 SW (GMSUÖ)
Zolltarifnummer	85444995
Ursprungsland	AT
Gewicht	0,16500 kg

Schwere Gummischlauchleitung, ölbeständig, feindrätig, bei mittlerer bis schwerer mechanischer Belastung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien oder in explosionsgefährdeten Räumen einsetzbar. Zulässig für feste Verlegung auf Bauteilen von Hebezeugen, Maschinen usw. und für Spannungen bis 1000 V bei geschützter Verlegung in Rohren oder in Geräten und als Läuferanschlussleitung für Motore.

Technische Merkmale

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-25..60 °C
Spezifizierung Aderisolation	Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Spezifizierung Mantelmaterial	Gummi - Polychloropren (PCP)
Nennspannung U	750 V
Mit Schutzleiter	Ja
Nennspannung U0	450 V
Leiter-Klasse	Kl.5 = feindrätig
Ader-Zahl	4
Leiternennquerschnitt	1.5 mm ²
Außendurchmesser ca.	10.2 mm
Mantel-Farbe	schwarz

Sonepar