PRODUKTDATENBLATT

Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall NHXMH 3X1,5 GR Dca

Artikelnummer	12000239833
Hersteller Typ	NHXMH-J 3X1,5 GR
EAN	9008024054970
Hersteller Name	KABEL-LEITUNGEN
Hersteller Artikelnummer	NHXMH-J 3X1,5 GR
Zolltarifnummer	85444995
Ursprungsland	
Gewicht	0,13000 kg

XLPE/FRNC Mantelleitung, Als Installationsleitung zur festen Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk. Nicht geeignet für die Verlegung im Beton oder im Freien. Aufgrund der Halogenfreiheit und dem verbesserten Brandverhalten kommen diese Leitungen dort zum Einsatz, wo im Brandfall die negativen Auswirkungen auf Menschenkonzentrationen und hohe Sachwerte auf ein Minimum gesenkt werden müssen.

Technische Merkmale

Leiter-Material	Kupfer
Leiternennquerschnitt	1.5 mm²
Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl	3
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Mit Schutzleiter	Ja
Schirm	Nein
Beidraht	Nein
Mantel-Farbe	grau
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Eca
Außendurchmesser ca.	9.1 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-5..70 °C
Nennspannung U0	300 V
Nennspannung U	500 V

sonepar