

PRODUKTDATENBLATT

Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall NHXMH 3X1,5 GR Dca



Artikelnummer	12000239833
Hersteller Typ	NHXMH-J 3X1,5 GR
EAN	9008024054970
Hersteller Name	KABEL-LEITUNGEN
Hersteller Artikelnummer	NHXMH-J 3X1,5 GR
Zolltarifnummer	85444995
Ursprungsland	AT
Gewicht	0,13000 kg

XLPE/FRNC Mantelleitung, Als Installationsleitung zur festen Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk. Nicht geeignet für die Verlegung im Beton oder im Freien. Aufgrund der Halogenfreiheit und dem verbesserten Brandverhalten kommen diese Leitungen dort zum Einsatz, wo im Brandfall die negativen Auswirkungen auf Menschenkonzentrationen und hohe Sachwerte auf ein Minimum gesenkt werden müssen.

Technische Merkmale

Außendurchmesser ca.	9.1 mm
Nennspannung U	500 V
Leiter-Klasse	Kl.1 = eindräftig
Mit Schutzleiter	Ja
Leiter-Material	Kupfer
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Schirm	Nein
Beidraht	Nein
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-5..70 °C
Mantel-Farbe	grau

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Eca
Leiternennquerschnitt	1.5 mm ²
Ader-Zahl	3
Nennspannung U₀	300 V

Sonepar