

PRODUKTDATENBLATT

Hauptschalter, P3, 63 A, Einbau, 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung



Artikelnummer	120008626
Hersteller Typ	P3-63/EA/SVB
EAN	4015080316077
Hersteller Name	EATON
Hersteller Artikelnummer	031607
Zolltarifnummer	85365080
Ursprungsland	GB
Gewicht	0,42600 kg

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkennner: P3, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt oder Neutralleiter nachrüstbar., 3-polig, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Bemessungsdauerstrom: I_u = 63 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, NEMA12

Technische Merkmale

Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Ja
Ausführung als Wendeschalter	Nein
Anzahl der Schalter	1
Max. Bemessungsbetriebsspannung U _e bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690..690 V
Bemessungsdauerstrom I _u	63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	63 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	30 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw}	1.26 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	30 kW
Schaltleistung bei 400 V	30 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _q	100 kA
Polzahl	3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein
Spannungsauslöser optional	Nein
Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein
Geeignet für Verteilereinbau	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Nein
Farbe des Betätigungselements	rot
Ausführung des Betätigungselements	Türkupplungsdrehantrieb
Verriegelbar	Ja
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Mit vormontierter Verkabelung	Nein
Schutzart (IP), frontseitig	IP65
Schutzart (NEMA)	12
Breite	87 mm
Höhe	102 mm
Tiefe	128 mm