

PRODUKTDATENBLATT

MS! ARGUS 220 Basic, AP Außenbewegungsm., Wandm. flach, pw



Artikelnummer	120024430
Hersteller Typ	565219
EAN	4011281890880
Hersteller Name	SCHNEIDER ELECTRIC
Hersteller Artikelnummer	565219
Zolltarifnummer	85311030
Ursprungsland	AT
Gewicht	0,38200 kg

Elektronischer Außenbewegungsmelder. 220° Flächenüberwachung für große Hausfronten und Hausabschnitte. Der Bewegungsmelder für den Außenbereich. Der Basis-Bewegungsmelder mit 220° Flächenüberwachung für große Hausfronten. Gemeinsame Merkmale: 360° Kurzstreckenbereich mit einem Radius von ca. 4 m. Sehr einfache Installation dank großem Verdrahtungsraum und steckbarem Anschlusssystem. Durchschleifen ist möglich. Integrierte LED-Funktionsanzeige zur Ausrichtung am Installationsort. Potentiometer zur Einstellung sind unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte geschützt. Ohne weiteres Zubehör an Wand und Decke montierbar. Montage an Innen-/Außenecken und Standrohren mit Montagewinkel, Art.-Nr. 5652xx. Montage an Standrohren mit Montagebügel möglich. Der Erfassungsbereich kann mit Hilfe des horizontal, vertikal und axial verstellbaren Kugelkopfes an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Das Design ist unabhängig von der Position des Sensorkopfes. Ausblendung einzelner Linsenbereiche möglich. 360° Nahfeldbereich (ca. 4 m Radius). Großer Verdrahtungsraum und Stecksystem. Durchschleifen ist möglich. LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Einbauort. Bedienelemente sind unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte geschützt. Flexibel einstellbarer Sensorkopf. Ausblendung einzelner Linsenbereiche möglich. Ohne zusätzliches Zubehör an Wand und Decke montierbar. Netzspannung: AC 230 V, $\pm 10\%$, 50 Hz. Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W. Halogenlampen: AC 230 V, max. 1200 W. Leuchtstofflampen: AC 230 V, 1200 W unkompensiert. Kapazitive Last: max. 35 μF . Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, $\cos \Phi 1$. Erfassungswinkel: 220°. Reichweite: max. 12 m. Anzahl der Stufen: 7. Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten. Lichtsensor: stufenlos einstellbar von 3-1000 Lux. Zeit: 1 Sek. bis ca. 8 Min. in 6 Stufen. Neutralleiter: erforderlich. Einstellung des Sensorkopfes möglich. Wandmontage: 9° oben, 24° unten, 12° links/rechts, $\pm 12^\circ$ axial. Montage an der Decke: 4° nach oben, 29° nach unten, 25° links/rechts, $\pm 8,5^\circ$ axial. Schutzart: IP 55. Inhalt: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Begrenzung des Erfassungsbereichs, Schrauben und Dübel. Farbe: polarweiß.

Technische Merkmale

Mit DALI-Schnittstelle	Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Ja
Überbrückungsschalter	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Montageart	Aufputz
Spannungsart	AC
Schwenkbereich Sensor, vertikal	-24..9 °
Nebenstelleneingang	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Zwangseinschaltung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Schwenkbereich Sensor, horizontal	-12..12 °
Min. Einschaltstrom	0 A
Vernetzbar	Nein
Treppenhausüberwachung	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Tierschneise	Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Ausführung	Bewegungsmelder
Sensortyp	passiv Infrarot
Frequenz	50..50 Hz
Min. Einschaltdauer	1 s
Erfassungswinkel horizontal	0..220 °
Höhe	151 mm
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Transparent	Nein
Max. Einschaltdauer	8 min
Ansprechhelligkeit	3..1000 lx
Max. Reichweite zu einer Seite	12 m
Fernbedienbar	Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Max. Präsenzbereich	50 m ²
Antibakterielle Behandlung	Nein
Farbe	weiß
Ausschaltverzögerung	480 s
Geeignet für C-Last	Ja
Scanwinkel	220 °
Mit Signaleinheit	Nein
Anschlussart	Steckklemme
Halogenfrei	Ja
Schlagfestigkeit	IK02
Einschaltverzögerung	0 s
Breite	93 mm
Tiefe	71 mm
HLK-Ansteuerung	Nein
Werkstoffgüte	Thermoplast
Temperatur	-20..25 °C
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	24 m
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Schutzart (IP)	IP55
Max. Schaltleistung	2000 W
Anzahl der Schaltzonen	112
Max. Reichweite frontal	12 m
Werkstoff	Kunststoff
Max. Einschaltstrom	16 A
Alarmfunktion	Nein