

PRODUKTDATENBLATT

Abzweigdose, IP55, max. Leiterquerschnitt 2,52, Mini 25-L



Artikelnummer	120028481	
Hersteller Typ	MINI 25	
EAN	4013902020041	
Hersteller Name	SPELSBERG	
Hersteller Artikelnummer	S31090801	
Zolltarifnummer	85389099	
Ursprungsland	DE	
Gewicht	0,02600 kg	

Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=400 V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende Einführungsmembranen, Dichtbereich 8,2-12,5mm, (2 rückseitig, 10 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, grau, ohne Klemmen. Abmessungen: 89 x 43 x 38mm

Technische Merkmale

Für Ex-Zone Staub	ohne
Für Ex-Zone Gas	ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Einsatztemperatur	-2540 °C
Witterungsbeständig	Ja
Mit Abschirmung	Nein
Funktionserhalt	ohne
Bemessungsisolationsspannung Ui	400 V
Plombierbar	Nein
Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Vergießbar	Ja
Deckelbefestigung	aufrastend
Transparenter Deckel	Nein
Ausführung Deckel	Montagedeckel



Schutzart (IP)	IP55	
Farbe	grau	
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Halogenfrei	Ja	
Werkstoff	Kunststoff	
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung	
Anzahl der Einführungen	10	
Anreihbar	Nein	
Tiefe	38 mm	
Breite	89 mm	
Länge	43 mm	
Einführung von hinten	Ja	
Für Rohrdurchmesser	sonstige	
Montage unter Wasser	Nein	
Montage im Erdreich	Nein	
Montageart	Wand-/Deckenmontage	
Form	rechteckig	
Bestückung	ohne	
Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	
Ausführung	Verbindungskasten	