

PRODUKTDATENBLATT

Abzweigdose, IP55, max. Leiterquerschnitt 2,5², Mini 25-L



Artikelnummer	120028481
Hersteller Typ	MINI 25
EAN	4013902020041
Hersteller Name	SPELSBERG
Hersteller Artikelnummer	S31090801
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	AT
Gewicht	0,02600 kg

Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 2,5mm², U_i=400 V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende Einführungsmembranen, Dichtbereich 8,2-12,5mm, (2 rückseitig, 10 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, grau, ohne Klemmen. Abmessungen: 89 x 43 x 38mm

Technische Merkmale

Witterungsbeständig	Ja
Montage im Erdreich	Nein
Montage unter Wasser	Nein
Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Funktionserhalt	ohne
Für Ex-Zone Gas	ohne
Breite	89 mm
Halogenfrei	Ja
Für Ex-Zone Staub	ohne
Form	rechteckig
Vergießbar	Ja
Einführung von hinten	Ja
Anzahl der Einführungen	10
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung

Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	aufrastend
Bemessungsisolationsspannung Ui	400 V
Einsatztemperatur	-25..40 °C
Bestückung	ohne
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Farbe	grau
Schutzart (IP)	IP55
Ausführung Deckel	Montagedeckel
Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Tiefe	38 mm
Anreihbar	Nein
Plombierbar	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Länge	43 mm
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung	Verbindungskasten