

# PRODUKTDATENBLATT

Raumthermostat AP, 1We, 16A, Ana/uhrTag, 5-30°, Lampe, Absenkung



Artikelnummer	120109641
Hersteller Typ	EASY 3 ST
EAN	4017254113840
Hersteller Name	EBERLE
Hersteller Artikelnummer	517270151100
Zolltarifnummer	90321020
Ursprungsland	HU
Gewicht	0,24000 kg

Raumregler mit Uhrenfunktion (Tagesschaltuhr) für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Nachtspeicher, Warmluftheizungen usw. Einfachste Bedienung durch getrennte Einstellung der Tag- und Nachttemperatur. Zusätzlicher Drehschalter für 5 Programme, Tag/Automatik/Nacht/Frostschutz/Aus. Auswählbares Schaltverhalten, Puls-Weiten-Modulation oder 2-Punkt-Regelverfahren. Einstellbare Zyklusdauer von 10 oder 25 Minuten (Summe von Ein- und Auszeit der Puls-Weiten-Modulation). Gangreserve der Uhr bei Stromausfall ca. 100 Stunden. Bereichseinstellung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Gerät kann optional mit einem Fernfühler betrieben werden. 2 Kontroll-Lampen, Heizung Ein und Absenkbetrieb.

## Technische Merkmale

Regelungsart An/Aus	Nein
Regelungsart modulierend	Ja
Kommunikationsprotokoll	sonstige
Art der Spannungsversorgung	230 V
Anschluss	drei-/vieradrig
Mit Empfänger	Nein
Messbereich	5..30 °C
Sensor extern	Nein
Mit thermischer Rückführung	Ja
Regelcharakteristik	sonstige

Geeignet für Heizen	Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung	1
Geeignet für Kühlen	Ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung	1
Differenzwert	0..0 K
Differenz verstellbar	Nein
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung	Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler	Widerstandssensor
Temperatur ablesbar	Nein
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar	Nein
Mit Display	Nein
Uhrentyp	Tagesuhr
Ausführung Uhr	analog
Überstundenschalter	Ja
Optimierung	Nein
Mit Trinkwasserschaltung	Nein
Bedienung	Dreh
Witterungsabhängige Regelung	Nein
Anzahl der Schaltprogramme	1
Kontaktausführung	Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte	230 V
Max. Kontaktbelastung	16 A
Schutzart (IP)	IP30
Explosionsschutz	Nein
Farbe	weiß
RAL-Nummer	9010
Breite	160 mm
Tiefe	36 mm
Höhe	80 mm
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)	0 W
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein