

PRODUKTDATENBLATT

Busch-Jalousiecontrol II Jalousie-Basis-Einsatz 230 V (2-Draht)



Artikelnummer	120138042
Hersteller Typ	6418 U
EAN	4011395075753
Hersteller Name	BUSCH-JAEGER
Hersteller Artikelnummer	2CKA006410A0375
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE
Gewicht	0,07400 kg

Der Busch-Jalousiecontrol II Jalousie-Basis-Einsatz 230 V (2-Draht) ist für das Schalten von Rollladen- und Jalousieantrieben mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung geeignet. Er ist für den Betrieb ohne Neutralleiter ausgelegt, kann aber bei bestimmten Anwendungen einen N-Leiter benötigen, z.B. beim Einsatz von Bedienelementen mit Glühlampe oder bei elektronischen Endlagenabschaltungen. Alternativ kann ein Kondensator-Set verwendet werden. Der Einsatz ist kompatibel mit Bedienelementen 6430-xx-xxx und dem Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Laufzeit: 3 Minuten. Montage in UP-Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Technische Merkmale

Zusammenstellung	Basiselement
Integrierte Zeitschaltuhr	Nein
Mit Helligkeitssensoranschluss	Nein
Geeignet für Windsensor	Nein
Geeignet für Regensensor	Nein
Mit Glasbruchmelderanschluss	Nein
Mit Astro-Programm	Nein
Nebenstelleneingang	Nein
Mit Memory-Funktion	Nein
Sonnenschutzwert einstellbar	0..0 lx
Dämmerungswert einstellbar	0..0 lx

Zufallsgenerator	Nein
Aussperrsicherung	Nein
Montageart	Unterputz
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	sonstige
RAL-Nummer (ähnlich)	7038
Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Max. Schaltleistung	690 W
Gangreserve	24 h
Nennspannung	230 V
Frequenz	50..50 Hz
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose	32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein