

# PRODUKTDATENBLATT

## Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz



|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>            | 120311862                   |
| <b>Hersteller Typ</b>           | SPOTCLIP-I-PA66GF15-BK (10) |
| <b>EAN</b>                      | 4031026299525               |
| <b>Hersteller Name</b>          | HELLERMANNTYTON             |
| <b>Hersteller Artikelnummer</b> | 148-00076                   |
| <b>Zolltarifnummer</b>          | 39269097                    |
| <b>Ursprungsland</b>            | AT                          |
| <b>Gewicht</b>                  | 0,29000 kg                  |

Zur Montage von Einbaustrahlern im Trocken- und Akustikbau, Für Paneele und Gipskartonplatten geeignet, Bietet thermische und mechanische Vorteile, Nachträglicher Einbau in Alt- und Neubau möglich, Für Aussparungen von 62 bis 90 mm Durchmesser, Maximale Höhe der Einbauleuchten begrenzt auf 70 mm, Sicherer Abstand zwischen Einbauleuchte, Dampfsperffolie und Dämmmaterial, Verringert das Risiko von Überhitzung und Wärmestau, Kann sich positiv auf die Lebensdauer des Leuchtmittels auswirken, Getestet gemäß EN 60598-1 und EN 60598-2-2, SpotClip-I ist eine neuartige Produktentwicklung für die Leuchtenmontage im Trocken- und Akustikbau. Der innovative vierbeinige Abstandshalter für Einbaustrahler zeichnet sich durch zahlreiche Vorteile aus und eignet sich sowohl für die Verwendung in Paneelen, als auch in Gipskartonplatten (GKP). SpotClip-I besteht aus nicht brennbarem, glasfaserverstärktem Polyamid. Dieser bietet dadurch eine Reihe thermischer und mechanischer Vorzüge und kann auch nachträglich eingebaut werden. Somit ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Alt- und Neubaubereich.

## Technische Merkmale

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Geeignet für HV-Leuchten</b>    | Ja        |
| <b>Geeignet für NV-Leuchten</b>    | Ja        |
| <b>Geeignet für LED-Leuchten</b>   | Ja        |
| <b>Geeignet für Lampenleistung</b> | 35..35 W  |
| <b>Anwendung</b>                   | Hohldecke |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Mit Betriebsgeräteraum</b>   | Nein       |
| <b>Einbaulänge</b>              | 82 mm      |
| <b>Einbaubreite</b>             | 90 mm      |
| <b>Einbauhöhe/-tiefe</b>        | 70 mm      |
| <b>Max. Leuchtendurchmesser</b> | 90 mm      |
| <b>Min. Deckenstärke</b>        | 8 mm       |
| <b>Werkstoff</b>                | Kunststoff |