

PRODUKTDATENBLATT

Klingeltransformator, 14VA Primär 230-240V AC, 50Hz, Sekundär 8V, 12V, 24V AC



Artikelnummer	120338509
Hersteller Typ	4AC3214-0
EAN	4001869438290
Hersteller Name	SIEMENS EP
Hersteller Artikelnummer	4AC32140
Zolltarifnummer	85044083
Ursprungsland	AT
Gewicht	0,42000 kg

Klingeltransformator, 14VA Primär 230-240V AC, 50Hz, Sekundär 8V, 12V, 24V AC mit PTC-Sicherung, 2TE++ Klingeltransformatoren zum Ansteuern von Klingeln, Gongs, Türöffnern oder Fernschalter. Die typische Anwendung dieser Klingeltransformatoren ist die Kurzzeitznutzung, wie sie bei Klingeln, Gongs, Türöffnern oder Fernschaltern im Wohnbau auftritt. Die Sekundärbemessungsspannungen reichen von AC 4 V bis 24 V. Siemens Klingeltransformatoren sind durch einen PTC-Widerstand gegen Kurzschluss oder mäßige Überlast geschützt. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Klingeltrafos für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Netzgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Integrierter Kurzschluß und Überlastschutz. 4. Optimale Technik für sichere Spannungsversorgung für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

Technische Merkmale

Primärspannung	230 V
Sekundärspannung 1	8 V
Sekundärspannung 2	12 V
Sekundärspannung 3	24 V
Sekundärstromstärke 1	2 A
Sekundärstromstärke 2	1.3 A

Sekundärstromstärke 3	0.6 A
Max. Ausgangsleistung	14 W
Max. Ausgangsstrom	2 A
Max. Verlustleistung	10.5 W
Art des Trafos	Standardklingeltrafo
Aufputzmontage	Nein
Unterputzmontage	Nein
Geeignet für Reiheneinbau	Ja
Länge	90 mm
Breite	36 mm
Höhe	64 mm
Breite in Teilungseinheiten	2
Kurzschlussicher	Ja
Temperaturschutz	Ja
Mit Ein-/Ausschalter	Nein