# PRODUKTDATENBLATT

## SCHUKO Steckdosen-Einsatz alpinweiß - balance SI

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 120375861 |
| **Hersteller Typ** | 20 EUC-914 |
| **EAN** | 4011395191200 |
| **Hersteller Name** | BUSCH-JAEGER |
| **Hersteller Artikelnummer** | 2CKA002011A6232 |
| **Zolltarifnummer** | 85366990 |
| **Ursprungsland** | DE |
| **Gewicht** | 0,07000 kg |

Der SCHUKO Steckdosen-Einsatz in alpinweiß aus der Serie balance SI eignet sich optimal zum sicheren Anschließen elektrischer Verbraucher. Mit seinem schlichten und modernen Design fügt er sich harmonisch in jedes Raumkonzept ein. Die hochwertige Verarbeitung sorgt für eine zuverlässige Funktion im Alltag – ob im Wohn-, Arbeits- oder Objektbereich.

## Technische Merkmale

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) |
| **Schutzkontakt** | Erdungsclips |
| **Anzahl der aktiven Kontakte (rund)** | 2 |
| **Anzahl der aktiven Kontakte (flach)** | 0 |
| **Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant)** | 0 |
| **Mit Signallampe** | Nein |
| **Anzahl der Einheiten** | 1 |
| **Anzahl der Module (bei Modulbauweise)** | 0 |
| **Anzahl der Steckdosen schaltbar** | 0 |
| **Anzahl der Phasen** | 1 |
| **Aufdruck/Kennzeichnung** | ohne |
| **Anschlussart** | Steckklemme |
| **Mit Klappdeckel** | Nein |
| **Mit erhöhtem Berührungsschutz** | Nein |

| | |
|---|---|
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Metallicfarbe | Nein |
| Transparent | Nein |
| Abschließbar | Nein |
| Auswurfmechanismus | Nein |
| Isolierter Einbau | Ja |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |
| Mit Orientierungslicht | Nein |
| Überspannungsschutz | Nein |
| Fehlerstromschutz | Nein |
| Mit Feinsicherung | Nein |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Montageart | Unterputz |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | Ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Mit Durchschleiffunktion | Ja |
| Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Frequenz | 50..50 Hz |
| Bemessungsfehlerstrom | 0 mA |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 45 mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 31 mm |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |

| | |
|---|---|
| **Mit WLAN-Repeater** | Nein |
| **Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher** | Nein |

sonepar