

# PRODUKTDATENBLATT

Kabelrinne, 60x100x3000 mm, t=0,9 mm, gelocht



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Artikelnummer            | 120410077     |
| Hersteller Typ           | RL 60.100     |
| EAN                      | 4013339219407 |
| Hersteller Name          | NIEDAX        |
| Hersteller Artikelnummer | 219407        |
| Zolltarifnummer          | 73089059      |
| Ursprungsland            | DE            |
| Gewicht                  | 1,59000 kg    |

Kabelrinne, nach DIN EN 61537, mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenperforation, durchgehend mittige Lochperforation zur Abhängung mit Gewindestäben M 10/., einschließlich einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV 60. und anteilmäßigem Befestigungszubehör. Abmessungen (ca. Maße) H x B: 60 x 100 mm. Materialstärke: 0,9 mm. Mittellochung: Ø 11 mm. Lieferlänge: 3000 mm. Nutzbarer Querschnitt: 5800 mm<sup>2</sup>. Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

## Technische Merkmale

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Höhe                    | 60 mm                    |
| Breite                  | 100 mm                   |
| Materialstärke          | 0.9 mm                   |
| Länge                   | 3000 mm                  |
| Arbeitslänge            | 3000 mm                  |
| Nutzbarer Querschnitt   | 5800 mm <sup>2</sup>     |
| Mit Oberteil            | Nein                     |
| Seitenlochung           | Ja                       |
| Montagelochung im Boden | Ja                       |
| NATO-Lochbild           | Nein                     |
| Ausführung              | mitgelieferter Verbinder |
| Art des Verbinders      | geschraubt               |

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Geeignet für Funktionserhalt</b>                              | Nein         |
| <b>Werkstoff</b>                                                 | Stahl        |
| <b>Einsatztemperatur</b>                                         | -20..120 °C  |
| <b>Werkstoffgüte</b>                                             | sonstige     |
| <b>Oberflächenschutz</b>                                         | bandverzinkt |
| <b>Gewicht</b>                                                   | 1.55043 kg/m |
| <b>Belastungstesttyp nach IEC 61537</b>                          | Typ II       |
| <b>Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m</b> | 2500 N/m     |
| <b>Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m</b> | 1500 N/m     |
| <b>Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m</b> | 900 N/m      |
| <b>Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m</b> | 600 N/m      |