# PRODUKTDATENBLATT

## Weitspannkabelrinne, 105x300x6000 mm, t=1,5 mm, gelocht

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 120410373 |
| **Hersteller Typ** | WRL 105.300 |
| **EAN** | 4013339310807 |
| **Hersteller Name** | NIEDAX |
| **Hersteller Artikelnummer** | 310807 |
| **Zolltarifnummer** | 73089059 |
| **Ursprungsland** | DE |
| **Gewicht** | 7,09000 kg |

Weitspannkabelrinne, nach DIN EN 61537, mit durchgehend gelochten und gesickten Seitenholmen, sowie eingenietetem Boden mit versetzt angeordneter Perforation und gelochten Quersicken zur Stabilisierung und Trennstegbefestigung. Stoßstellenverbinder WSV 105.390 bitte gesondert bestellen. Abmessungen (ca. Maße) H x B: 105 x 300 mm. Materialstärke: 1,5 mm. Quersickenabstand: 300 mm. Seitenholmlochung: 9,5 x 13 mm Lochabstand: 50 mm. Lieferlänge: 6000 mm. Nutzbarer Querschnitt: 24715 mm². Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN. 10346

## Technische Merkmale

| | |
|---|---|
| **Höhe** | 105 mm |
| **Breite** | 300 mm |
| **Materialstärke** | 1.5 mm |
| **Länge** | 6000 mm |
| **Arbeitslänge** | 6000 mm |
| **Nutzbarer Querschnitt** | 24715 mm² |
| **Mit Oberteil** | Nein |
| **Seitenlochung** | Ja |
| **Montagelochung im Boden** | Ja |
| **NATO-Lochbild** | Nein |
| **Ausführung** | ohne Verbinder |
| **Geeignet für Funktionserhalt** | Nein |

| | |
|---|---|
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Einsatztemperatur** | -20..120 °C |
| **Werkstoffgüte** | sonstige |
| **Oberflächenschutz** | bandverzinkt |
| **Gewicht** | 6.84143 kg/m |
| **Belastungstesttyp nach IEC 61537** | Typ II |
| **Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m** | 3000 N/m |
| **Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m** | 1700 N/m |
| **Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m** | 1100 N/m |
| **Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m** | 750 N/m |
| **Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m** | 550 N/m |
| **Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m** | 400 N/m |
| **Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m** | 310 N/m |