

# PRODUKTDATENBLATT

## Zählerklemme 80A, 3-polig+N für KNG, Salzburg AG, Netz Bgld



|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer            | 120493206                        |
| Hersteller Typ           | SL-ZAKD 80 ANSCHLUSSKLEMME B-KNG |
| EAN                      | 9120075472739                    |
| Hersteller Name          | SEIDL                            |
| Hersteller Artikelnummer | 92008069                         |
| Zolltarifnummer          | 85369010                         |
| Ursprungsland            | AT                               |
| Gewicht                  | 0,31000 kg                       |

Nennstrom: 80A (maximal zulässiger Nennstrom der zugehörigen Überlastschutzeinrichtung),  
 Prüf- Überlaststrom: 128A / 2h (geprüft mit 1,6-fachem Nennstrom) Betriebsspannung: 400V AC  
 50Hz, Leiterart: Cu / 6 – 35 mm<sup>2</sup>, starr, ein- und mehrdrähtig / flexible Leiter mit gekrimpter  
 Aderendhülse a) / mehrdrähtige und Sektorenleiter erfordern eine gesonderte  
 Leiteranschlussvorbereitung mittels Presshülse, Anschlüsse Zählerseitig: Systemstifte SL-Stifte  
 Vierkant und Rund geeignet für Standard-Zählerstifte 63A und System-Zählerstifte 80A,  
 Einstecktiefe Leiter: 16 - 18 mm, Anzugsmoment Leiter: 5,5 Nm (1 Klemmschraube je Zu- und  
 Abgangsklemme); 6 Nm bei mehrdrähtigen Leitern, Anzugsmoment Zählerstifte: 5 Nm (1  
 Klemmschraube je Zählerstiftanschluss), Antriebswerkzeug Klemmschrauben: Torx 25 - Zu- und  
 Abgangsklemmen (Phasen + N) Zählerstiftabstände: gemäß DIN 43857 zzgl. Skizze, Max.  
 Verlustleistung: 2,8W , Umgebungstemperatur: -30°C bis +65°C, Schutzart: IP2XC (nach Montage  
 aller Systemkomponenten inkl. Abdeckhaube), HxBxT: 35x135x44 mm, Kunststoff - Material: PA  
 66 V0, halogenfrei , inkl. Stifte SL-6-6-45-RV-Z 5 Nm (drehmomentgenau montiert), Die Klemme  
 darf ausschließlich mit dem zugelassenen Überbrückungswerkzeug überbrückt werden.