

PRODUKTDATENBLATT

MS! FI Typ B 40A 3+N-pol. 30mA 400V 4TE, Bauart G



Artikelnummer	120546681
Hersteller Typ	5SV3344-4
EAN	4001869549033
Hersteller Name	SIEMENS EP
Hersteller Artikelnummer	5SV33444
Zolltarifnummer	85362010
Ursprungsland	DE
Gewicht	0,45000 kg

FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ B, kurzzeitverzögert, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V SIGRES: erschwerte Umgebungs- bedingungen, verlängertes Testintervall FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag. Die FI-Schutzschalter bieten zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch den standardmäßig enthaltenen Umgreif- und Berührungsschutz. Mit der komfortablen Schieber-Hand-Betätigung können Sie die FI-Schutzschalter werkzeuglos von der Hutschiene bzw. aus dem Sammelschienenverbund lösen. Über den Datamatrix-Code am Gerät erhalten Sie schnellen Zugang zu allen technischen Daten in der Siemens Industry Online Support App. Die SENTRON Schutzschaltgeräte können mit dem durchgängigen Zubehör aus dem Systembaukasten um viele Funktionen erweitert werden. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

Technische Merkmale

Polzahl	4
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	40 A
Bemessungsfehlerstrom	0.03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui	2000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	6 kV
Verlustleistung	2.5 W
Montageart	DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ	B
Selektiver-Typ	Nein
Kurzzeitverzögerter Typ	Ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	10 kA
Stoßstromfestigkeit	3 kA
Spannungsart	AC
Mit Verriegelungsvorrichtung	Ja
Frequenz	50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Breite in Teilungseinheiten	4
Einbautiefe	70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25..45 °C
Verschmutzungsgrad	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	0.75..35 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	0.75..35 mm ²
RAL-Nummer (ähnlich)	7035
Explosionsschutz	Nein