

# PRODUKTDATENBLATT

Klemmenkasten KX, ohne Flanschplatte, BHT 400x300x120 mm



Artikelnummer	120629687
Hersteller Typ	KX1508000
EAN	4028177816220
Hersteller Name	RITTAL
Hersteller Artikelnummer	1508000
Zolltarifnummer	84879090
Ursprungsland	DE
Gewicht	4,70100 kg

Schaltschrank (Klemmenkasten ohne Flansch) Gehäuse mit Deckel: Stabile Stahlblechkonstruktion, Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Deckelöffnung, Rückwand mit Durchzügen für Wandbefestigungshalter, Deckel mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung, mit Schutzleiteranschluß im Gehäuse und über U-Winkel im Deckel, für schnelle und einfache Erdung, mit Mini-Vorreiber-Verschlüssen. QR Code: Gedruckter QR Code auf Korpus, Deckel und Typenschild zur eindeutigen Kennzeichnung und zum einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und - Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der einzelnen Teile. Zubehör: Deckelscharnier, Deckelhalterung, Montageplatte, Hutschiene, Wandbefestigungsglasche, Befestigungskralle für zweite Montageebene. Material: Gehäuse, Deckel: Stahlblech Oberflächenausführung: Dreifache Behandlung der Oberfläche für Korrosionsschutz und Beständigkeit gegen Mineralöle, Schmierstoffe, Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmittel: Nanokeramische Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung, Außenflächen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet. Schutzart nach IEC 60 529: IP 66 Schutzart nach UL 508A: Typ 4 Abmessungen (B x H x T): 400x300x120 mm

## Technische Merkmale

Breite	400 mm
Höhe	300 mm
Tiefe	120 mm
Werkstoff	Stahl

<b>Werkstoffgüte</b>	sonstige
<b>Ausführung der Oberfläche</b>	pulverbeschichtet
<b>Farbe</b>	sonstige
<b>RAL-Nummer</b>	7035
<b>Freistehend</b>	Ja
<b>Bodenstehendes Wandmodell</b>	Nein
<b>Geeignet für Wandmontage</b>	Ja
<b>Eckmodell</b>	Nein
<b>Zwischeneinbau</b>	Nein
<b>Koppelbar</b>	Nein
<b>Mit Montageplatte</b>	Nein
<b>Montageplatte tiefenverstellbar</b>	Nein
<b>Geeignet für Wandeinbau</b>	Nein
<b>Mastbefestigung</b>	Nein
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Mit Sichttür</b>	Nein
<b>Mit Lüftungstür</b>	Nein
<b>Mit rückseitiger Tür</b>	Nein
<b>Anzahl der Schlösser</b>	1
<b>Geeignet für metrische Montage</b>	Nein
<b>Geeignet für Außenaufstellung</b>	Nein
<b>Schrägdach</b>	Nein
<b>EMV-Ausführung</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK08
<b>Schutzart (IP)</b>	IP66