PRODUKTDATENBLATT

KX E-Box, BHT: 200x200x120 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, mit Tür

Artikelnummer	120629716
Hersteller Typ	KX1549000
EAN	4028177816510
Hersteller Name	RITTAL
Hersteller Artikelnummer	1549000
Zolltarifnummer	94032080
Ursprungsland	DE
Gewicht	2,63700 kg

Schaltschrank (E-Box) Gehäuse mit Tür: Stabile Stahlblechkonstruktion, Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung, Rückwand mit Durchzügen für Wandbefestigungshalter, Tür rechts scharniert, mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung, mit Schutzleiteranschluß im Gehäuse und über U-Winkel in der Tür für schnelle und einfache Erdung, Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz nach DIN43668, mit Montageplatte. QR Code: Gedruckter QR Code auf Korpus, Tür und Typenschild zur eindeutigen Kennzeichnung und zum einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der einzelnen Teile. Zubehör: Hutschiene, Wandbefestigungslasche, Tragschiene, Mini-Komfortgriff, Kabeldurchführung. Material: Gehäuse, Tür: Stahlblech Montageplatte: Stahlblech, verzinkt Oberflächenausführung Gehäuse und Tür: Dreifache Behandlung der Oberfläche für Korrosionsschutz und Beständigkeit gegen Mineralöle, Schmierstoffe, Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmittel: Nanokeramische Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung, Außenflächen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet. Schutzart nach IEC 60 529: IP 66 Schutzart nach UL 508A: Typ 4 Abmessungen (B x H x T): 200x200x120 mm

Technische Merkmale

Breite	200 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	120 mm

Werkstoff	Stahl
Werkstoffgüte	sonstige
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbe	sonstige
RAL-Nummer	7035
Freistehend	Ja
Bodenstehendes Wandmodell	Nein
Geeignet für Wandmontage	Ja
Eckmodell	Nein
Zwischeneinbau	Nein
Mit Montageplatte	Nein
Montageplatte tiefenverstellbar	Nein
Geeignet für Wandeinbau	Nein
Mastbefestigung	Nein
Anzahl der Türen	1
Mit Sichttür	Nein
Mit Lüftungstür	Nein
Mit rückseitiger Tür	Nein
Anzahl der Schlösser	1
Geeignet für metrische Montage	Nein
Geeignet für Außenaufstellung	Nein
Schrägdach	Nein
EMV-Ausführung	Nein
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart (IP)	IP66