PRODUKTDATENBLATT

Visu Pro Server, Deutsch

Artikelnummer	120643439
Hersteller Typ	JVP-SERVER-H2
EAN	4011377176812
Hersteller Name	JUNG
Hersteller Artikelnummer	JVP-SERVER-H2
Zolltarifnummer	85371098
Ursprungsland	DE
Gewicht	1,13000 kg

lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile. inklusive Steckernetzteil. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Mini-PC für Anwendungen im Heimbereich und kleinen gewerblichen Objekten. Visualisieren und Bedienen von KNX-Systemen über Endgeräte mit HTML5-fähigem Browser oder App (iOS, Android), z.B. Smart Control (Art.-Nrn.: SC 5 SW, SC 0081 U), Smartphone, Tablet, Laptop, PC usw. Unterstützung von KNX IP Secure und KNX Data Secure (ab Version 4.5). Betrieb in lokalen IP-Netzen, die DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) unterstützen, oder mit fester IP-Adresse (IPv4). Tischgerät, Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 möglich. Max. Umfang des Visualisierungsprojektes wie Vorlage aus dem JUNG Smart Assistant. Anbindung an den KNX-Bus über Schnittstellen (Art.-Nr.: IPR 300 SREG, IPS 300 SREG, 20320 1S IPS R, 2131 USBS REG, 2131 USBS), nicht im Lieferumfang.. Produkteigenschaften. Lüfterloser Mini-PC. JUNG Visu Pro Software vorinstalliert und freigeschaltet. Windows 10 vorinstalliert. Quadcore Intel Celeron Prozessor. 4 GB RAM. 64 GB interner Speicher, teilweise durch Betriebssystem belegt. 1 x HDMI. 4 x USB 3.0. 2 x LAN RJ45 (LAN 1: feste IP-Adresse, LAN 2: DHCP). Die Visualisierung ist über Endgeräte mit HTML5-fähigem Browser (z.B. Chrome, Firefox oder Safari in der aktuellen Version) möglich. Zugriff von max. 10 unterschiedlichen Clients möglich. Einbinden des Sprachservice Amazon Alexa über ein myJUNG-Konto. Einbinden des Sprachservice Google Home über ein myJUNG-Konto. Einbinden von Samsung SmartThings über ein myJUNG-Konto. Gesicherter Fernzugriff über ein myJUNG-Konto. Zugriff auf IP-Kameras per RTSP. Steuerung von IP-Kameras mittels ONVIF (Profil S). Mehrsprachige Visualisierung erstellbar. Visualisierung umschaltbar zwischen Tag/Nacht. Update- und upgradefähig. . Prozessanschlüsse. KNX-Editor / KNX-Editor 2.0. instalight-Editor. Geräte-Editor. vitaLED-Editor. XPL-Editor. SENEC-Energiespeicher. Prozessmodell. Visualisierungs-Editor. Arbeitsblattgenerator. Kalender. JUNG Visu Pro Starter. . Import von Daten aus der ETS. ETS5: Verwendung von ETS, Projektexport. ETS4: Verwendung von ETS, Projektexport. ETS3: Verwendung von ETS, OPC-Export. ETS2 Version 1.1, 1.2 und 1.3: in Datei ausgegebene Druckexports werden eingelesen. Frühere ETS-Versionen: nicht möglich

Technische Merkmale

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000	Nein
Branchen- u. technologische Erweiterungen	integriert
Max. Serveranzahl	1
Geeignet für Betriebssystem Windows 8	Nein
Mehrplatzfähigkeit, Runtime	Nein
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem	1466 GHz
SQL-Datenbank	nicht verfügbar
Mit Programmierschnittstellen	Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP	Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7	Nein
Geeignet für Web-Clients	Ja
SCADA-Funktionalität	Nein
Objektbausteinbibliothek	integriert
Mit OPC-Schnittstelle, Server	Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista	Nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige	Ja
Alarm-Management	Nein
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen	2
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen	2
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich	Ja
Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung	integriert
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System	Ja
Mit sonstiger Skriptsprache	Ja
Meldesystem	integriert
Runtime-Betriebssystem, LINUX	Nein
Onlineprojektierung möglich	Nein
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen	2
Sprachumschaltung möglich	Ja
Trend-Darstellung	Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 10	Ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client	Ja

Max. Anzahl der Clients	10
Mit Skriptsprache Visual Basic	Nein
Reportsystem/Protokollsystem	integriert

Sonepar